

M880 L

AC/DC Ontvanger



Dankzij zijn compacte formaat is de M880 L ONTVANGER perfect voor veel ON/OFF functies in AC en DC machines en voor standaard proportionele functies in bijvoorbeeld hydraulische kranen.



Remotecontrolparts



M880 L

AC/DC Ontvanger



Technische Data		
	M880 L AC	M880 L DC
Voedings voltage	24÷240Vac (50-60Hz), 30VA, max 1.2A @24Vac	11÷30Vdc, max 2A @11Vdc
Veiligheids functies	Safety-enable relais, 2 Stop relais	Safety-enable relais, 2 Stop relais
Max. aantal ON/OFF functies	20 relais of MOSFETS	20 relais of MOSFETS
Max. aantal analoge functies	8	8
Service functies	Start, Hoorn, Tijd-relais	Start, Hoorn, Tijd-relais
2 STOP relais	ISO 13849-1:2006 6.2.7 architecture	ISO 13849-1:2006 6.2.7 architecture
Ingang	(exclusief ARES2 C) (exclusief WAVE2 C) CAN, Serial	(exclusief ARES2 C) (exclusief WAVE2 C) CAN, Serial
Proportionele functies	N.V.T.	0÷20mA, 4÷20mA, 0Vdc - (Vdc-3) met Vccmax=28Vdc, 0 ÷ ±10Vdc PWM 0÷1,4A (F=40÷150Hz; F=200÷600Hz; F=600÷1000Hz), 25%-50%-75% Vcc
Proportionele functies	CAN (ID 11-29 bit) CANOpen (ID 11-29 bit) RS232/RS485	CAN (ID 11-29 bit) CANOpen (ID 11-29 bit) RS232/RS485
Werk temperatuur	-25°C ÷ +70°C	-25°C ÷ +70°C
Opslag temperatuur	-40°C ÷ +85°C	-40°C ÷ +85°C
Afmeting (L x B x H)	145 x 65 x 230 mm	145 x 65 x 230 mm
Beschermings graad	IP66	IP66

