

M880 M

AC Ontvanger



De M880 M AC ONTVANGER is speciaal ontwikkeld om in de electronicakast van een machine te installeren door middel van het handige DIN-rail system.

Remotecontrolparts



M880 M

AC Ontvanger



Technische Data

M880 M AC

Voedings voltage	MAC:12-30 Vdc / 24 Vac (50-60 Hz)
Veiligheids functies	2 STOP, 1 Safety-Enable
Max. aantal ON/OFF functies	24 relais (20 N.O: en 4 N.C. /N.O.)
Max. no. of analog controls	4
Service functies	Start, Lamp, (tot 24 relais)
	ISO 13849-1:2006 6.2.7 architecture
2 STOP relais	
	(exclusief ARES2 C) (exclusief WAVE2 C)
Ingang	CAN, Serial 232, 485
Proportionele functies	0÷20mA, 4÷20mA, 0Vdc - (Vdc-3) met Vccmax=28Vdc, 0 ÷ ±10Vdc 25%-50%-75% Vcc
Communicatie protocol	CAN (ID 11-29 bit) CAN Open (ID 11-29 bit) RS232/RS485
Werk temperatuur	-25°C ÷ +70°C
Opslag temperatuur	-40°C ÷ +85°C
Afmeting (L x B x H)	180 x 73 x 120 mm
Beschermings graad	IP20

