

# M880 S

## AC/DC Ontvanger



De M880 S ONTVANGER is dankzij zijn kleine formaat ideaal om in kleine ruimtes te installeren.

Remotecontrolparts



# M880 S

## AC/DC Ontvanger



### Technische Data

	M880 S AC	M880 S DC	M880 S DC
		Harting connector (PCB415)	DEUTSCH connector (PCB410)
Voedings voltage	24Vac (50-60HZ) 11±30 Vdc	11±30 Vdc	11±30 Vdc
Veiligheids functies	1 safety-enable relais, 2 Stop relais	1 safety-enable relais, 2 Stop relais	1 safety-enable relais, 2 Stop relais
Max. aantal ON/OFF functies	14 relais	tot 14 MOSFETS	8 MOSFETS
2 STOP relais	ISO 13849-1:2006 6.2.7 architecture, (PLe Cat 4)	ISO 13849-1:2006 6.2.7 architecture, (PLe Cat 4)	ISO 13849-1:2006 6.2.7 architecture, (PLe Cat 4)
	of	of	of
	ISO 13849-1:2006 6.2.6 architecture, (PLC Cat 1)	ISO 13849-1:2006 6.2.6 architecture, (PLC Cat 1)	ISO 13849-1:2006 6.2.6 architecture, (PLC Cat 1)
	(exclusief ARES2 C)	(exclusief ARES2 C)	(exclusief ARES2 C)
	(exclusief WAVE2 C)	(exclusief WAVE2 C)	(exclusief WAVE2 C)
Max. aantal analoge ingangen	N.V.T.	4	N.V.T.
Service functies	Start, Hoorn	Start, Hoorn	Start, Hoorn,
Serial ports	N.V.T.	CAN, RS232, RS485	CAN, RS232, RS485
Analoge functies	N.V.T.	0÷20mA, 4÷20mA, 0Vdc - (Vdc-3) with Vccmax=28Vdc,	N.V.T.
		0 ÷ ±10Vdc	
		PWM 0÷1,4A (F=40÷150Hz; F=200÷600Hz; F=600÷1000Hz), 25%-50%-75% Vcc	
Werk temperatuur	-25°C ÷ +70°C	-25°C ÷ +70°C	-25°C ÷ +70°C
Opslag temperatuur	-40°C ÷ +85°C	-40°C ÷ +85°C	-40°C ÷ +85°C
Afmeting (L x B x H)	127 x 70 x 147 mm	127 x 70 x 147 mm	127 x 70 x 147 mm
Gewicht	630 g	630 g	630 g
Serial cable tussen TX en RX	JA *	JA	JA *
Geïntegreerd knipperlicht	JA	NEE	NEE
Externe antenne	JA **	JA **	NEE
Beschermings graad	IP 66	IP 66	IP 66

\* Bij Deutsch geen serial cable

\*\* Bij Harting of Deutsch geen externe antenne

