

G2 ONTVANGER



G2 ONTVANGER, HET VEELZIJDIGE ALTERNATIEF

De G2 ontvanger is een veelzijdige ontvanger welke is uitgerust met proportionele uitgangen, digitale uitgangen evenals met CANopen communicatie.

Door de talrijke interface mogelijkheden en flexibele software instellingen is de ontvanger geschikt voor alle mobiele hydrauliek applicaties op de markt.

Indien er meer functies nodig zijn dan de G2 ontvanger ondersteund, kunnen er meerdere ontvangers worden toegevoegd in een master/slave configuratie.

De G2 ontvanger kan alleen aangestuurd worden door de gekoppelde zender. Geen enkel andere zender of dergelijk product kan de G2 ontvanger onbedoeld activeren. De G2 ontvanger is uitgerust met dual processors die constant alle data controleren. Bij het onwaarschijnlijke geval van een fout of verlies van verbinding worden alle functies direct stopgezet.

Om de G2 ontvanger te beschermen tegen water en stof is deze gevuld met Epoxy.

SPECIFICATIES

- * 8 bi-directionele proportionele uitgangen
- * 14 digitale uitgangen (incl. dump valve)
- * 3 digitale ingangen + 1 configureerbare digitale in- of uitgang
- * CANopen interface
- * Stop functie EN ISO 13849-1 cat. 3 PLE
- * Frequentie 433-434 of 902-928 MHz (overige frequenties op aanvraag)
- * Tweeweg communicatie
- * 10 meter kabel bediening
- * 12/24 VDC
- * Werk temperatuur -25°C tot +70°C
- * IP 65
- * Afmetingen: 233 x 205 x 77mm
- * Gewicht: 1.2 kg

