

G3 ONTVANGER



G3 ONTVANGER, ONTWORPEN VOOR CAN-COMMUNICATIE

De G3 ontvanger is specifiek ontworpen voor alle toepassingen die alleen functioneren met een CAN interface.

Standaard wordt de G3 ontvanger geleverd met de CANopen protocol. Ter aanvulling van de CAN interface is de G3 ontvanger voorzien van een bedrade stopfunctie.

De G3 ontvanger heeft een tweecijferig LED display waarop de status en eventuele foutcodes op af te lezen zijn.

De G3 ontvanger kan alleen aangestuurd worden door de gekoppelde zender. Geen enkel andere zender of dergelijk product kan de G3 onbedoeld activeren. De G3 ontvanger is uitgerust met dual processors die constant alle data controleren. Bij het onwaarschijnlijke geval van een fout of verlies van verbinding worden alle functies direct stop gezet.

Door zijn kleine formaat kan de G3 ontvanger direct op de plaats van de antenne op de machine gemonteerd worden. Om de G3 ontvanger goed te beschermen tegen water en stof is deze gevuld met Epoxy.

SPECIFICATIES

- * CANopen interface
- * 2 dump valve uitgangen
- * Dubbel beveiliging circuit
- * Stop functie EN ISO 13849-1 cat. 3 PLe
- * Frequentie 433-434 of 902-928 MHz (overige frequenties op aanvraag)
- * Tweeweg communicatie
- * 10 meter kabel bediening
- * Connectiekabel M12 3mtr
- * 12/24 VDC
- * Werk temperatuur -25°C tot +70°C
- * IP 67
- * Afmetingen: 110 x 140 x 157mm
- * Gewicht: 1.2 kg

