

# G4 ONTVANGER



## G4 ONTVANGER, DE BASIS

De G4 ontvanger is het 'instap' model ontvanger welke is uitgerust met proportionele uitgangen, digitale uitgangen evenals met CANopen communicatie.

Door de talrijke interface mogelijkheden en flexibele software instellingen is de G4 ontvanger geschikt voor diverse mobiele hydrauliek applicaties op de markt.

De G4 ontvanger beschikt over een 2-cijferig LED display die details over de operationele status en eventuele foutcodes weergeeft.

De G4 ontvanger kan alleen aangestuurd worden door de gekoppelde zender. Geen enkel andere zender of dergelijk product kan de G4 ontvanger onbedoeld activeren.

De G4 ontvanger is uitgerust met dual processors die constant alle data controleren. Bij het onwaarschijnlijke geval van een fout of verlies van verbinding worden alle functies direct stopgezet.

Om de G4 ontvanger te beschermen tegen water en stof is deze gevuld met Epoxy.

## SPECIFICATIES

- \* 6 bi-directionele proportionele uitgangen (PWM)
- \* 7 digitale uitgangen (incl. dump valve)
- \* 2 digitale ingangen
- \* CANopen interface
- \* Stop functie EN ISO 13849-1 cat. 3 PLE
- \* Frequentie 433-434 of 902-928 MHz (overige frequenties op aanvraag)
- \* 12/24 VDC
- \* Werk temperatuur -25°C tot +70°C
- \* IP 65
- \* Afmetingen: 233 x 205 x 77mm
- \* Gewicht: 1.2 kg



Remotecontrolparts

