

G5 ONTVANGER



G5 ONTVANGER, DE KEUZE VOOR DIGITALE ONTVANGERS

De G5 serie heeft een keuze uit 3 verschillende ontvangers en is ontworpen voor applicaties met digitale aan/uit functies.

G5-R5/10

De G5-R5/10 is het instap model ontvanger met 5 of 10 relais uitgangen van maximaal 5 Ampère. Op de aansluitconnector zijn 'normally open', 'normally closed en 'common' aansluitpunten beschikbaar.

G5-M19

De G5-M19 is een ontvanger met 19 MOSFET uitgangen waarvan 14 als digitale ingangen geconfigureerd kunnen worden. De MOSFET uitgangen hebben een capaciteit van maximaal 3 Ampère per uitgang met een maximaal van 10 Ampère op het systeem.

G5-CAN

De G5-CAN is ontwikkeld voor alle systemen die alleen werken met CAN interface. De ideale oplossing als er een al bestaand systeem op de machine aanwezig is. De ontvanger wordt standaard geleverd met het CANopen protocol.



Technische Data

	G5-R5/10	G5-M19	G5-CAN
Digitale uitgangen	5 of 10	≤ 19	1+2 stop functies
Digitale ingangen	-	≤14	-
Fieldbus interface	-	-	CANopen
Voedingsvoltage	12/24 VDC	12/24 VDC	12/24 VDC
Frequentie	2.4 GHz	2.4 GHz	2.4 GHz
Werk temperatuur	-25°C ÷ +70°C	-25°C ÷ +70°C	-25°C ÷ +70°C
Beschermings graad	IP65	IP67	IP67
Afmetingen (incl. antenne)	127 x 186 x 57 mm	127 x 168 x 57 mm	110 x 140 x 157 mm

