

ROCKET FLEX



FLEXIBEL ONTWORPEN

De SCANRECO ROCKET FLEX biedt digitale bediening functies met feedback. De zender heeft 14 enkel of dubbelstaps drukknoppen.

Het paneel van de SCANRECO ROCKET FLEX kan naar wens gepersonaliseerd worden met symbolen en tekst.

De drukknoppen van de SCANRECO ROCKET FLEX kunnen op diverse manieren (momentary, latching of interlocking) geconfigureerd worden. Elke drukknop kan aan 1 of meerdere uitgangen gekoppeld worden en door de 'shift' functie krijgen alle drukknoppen een 2 functie.

De vijf LED's en het grafische display (optioneel) op de SCANRECO ROCKET FLEX voor feedback zijn naar wens programmeerbaar.

De SCANRECO ROCKET FLEX beschikt over 'Automatic frequency management' dit voorkomt onderbrekingen veroorzaakt door andere radiografische systemen.

De zender en ontvanger communiceren via het SCANRECO protocol met een unieke code. SCANRECO garandeert dat geen enkele andere SCANRECO zender of soortgelijk product onbedoeld de machine kan activeren.



SPECIFICATIES

- * 14 enkel of dubbelstaps drukknoppen
- * Grafisch display (optioneel)
- * 5 LED's voor feedback
- * Stop functie *EN ISO 13849-1 car.3, PLd*
- * Dubbele functie op de drukknoppen
- * Automatic frequency management
- * SCANRECO protocol

TECHNISCHE DATA

Afmetingen (BxHxD)	69 x 213 x 48 mm
Gewicht	400 gram (incl. batterijen)
Beschermings graad	IP 65
Batterij	3x AA oplaadbare batterijen
Batterijduur:	Circa 120 uur zonder display Circa 40 uur met display
Werk temperatuur	-25°C - + 55°C
Stop functie	PLd. Cat. 3 (ISO 13849-1)
Frequenties	2.4 GHz
Bereik	Circa 100 meter (open veld)



Remotecontrolparts



ROCKET FLEX



Remotecontrolparts



Verkrijgbaar in diverse lay-outs.



Grafisch display (optioneel)



Dragtas (optioneel)

