

Sistematica

Ontvangers



Remotecontrolparts



TECHNISCHE DATA	Controller 8	Controller 20	Controller 32
Frequentie	ISM 868/915 MHz	ISM 868/915 MHz	ISM 686/915 MHz
Beschermings graad	IP66	IP66	IP66
Voedings voltage	12-24 Vdc \pm 10%	12-24 Vdc \pm 10%	12-24 Vdc \pm 10%
Werk temperatuur	-20°C > +55°C	-20°C > +55°C	-20°C > +55°C
MOSFET	√	√	√
Verbruik per uitgang	5A	5A	5A
Max. verbruik	10A	20A	20A
CAN-bus	-	√	√
Stekker	SIMCA 24	SIMCA 24	SIMCA 56
Antenne ingebouwd	√	√	-
Antenne extern	Optioneel	Optioneel	√
Afmetingen (hxbxl)	108x110x44	133x154x44	182x1139x38
Uitgangen ^(a)	8	20	32
Digitale ingangen ^(b)	1	8	4
Analoge ingangen ^(c)	-	6	4
Proportionele uitgangen ^(d)	-	1	1
Tot. aantal connecties <small>(a+b+c+dx2)</small>	8	20	32
Master Output	√	√	√
Emergency Output	√	√	√



Sistematica

Ontvangers

Opties



EMERGENCY KEYPAD

Op de ontvanger een extra set drukknoppen die het mogelijk maken om te werken zonder de zender. Dit bijvoorbeeld wanneer de batterij onverwacht leeg is gegaan of de zender kwijt is.



EXTERNE ANTENNE

Externe antenne voor de ontvanger indien deze niet op een optimale locatie gemonteerd kan worden.

